

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КЛАВИАТУРА **HL-KEYBOARD**



Взрывозащищенная клавиатура **HL-KEYBOARD** предназначена для промышленного применения во взрывоопасных средах в помещениях и наружных установках (группа II) с содержанием газа и горючей пыли соответственно для взрывоопасных зон 1 – 2.

Предназначена для ввода данных на следующих взрывозащищенных устройствах:

- стационарные и мобильные компьютеры;
- серверы и терминалы;
- технологические устройства с ЧПУ и т.д.

*Примечание: взрывозащищенный компьютер, монитор и другие средства отображения информации могут быть изготовлены на базе оболочек **УНВ(В)** и **УНВ(С)** (см. стр. 26).*

КОРПУС И МАТЕРИАЛЫ

Монолитный корпус из технологического полимера на силиконовой основе позволяет обеспечить полноценную герметичность компьютерной клавиатуры **HL-KEYBOARD**.

Количество и маркировка клавиш соответствует стандартной типовой клавиатуре, что обеспечивает полноценный функционал данного изделия. Имеется кириллическая раскладка клавиатуры.

Подключение клавиатуры производится через искробезопасный барьер (входит в комплект поставки).

ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ:	Ex d [ib] IIC Gb U Ex d [ib] I Mb U Ex ib IIC Gb U Ex ib I Mb U
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:	IP67/68
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:	ГОСТ 14254-96 ГОСТ 30852.20-2002 ГОСТ 30852.0-2002 ГОСТ 30852.10-2002
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:	№ТС RU EAC
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:	–60 ... 70° С
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ:	Зона 1, Зона 2